

	Título:	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO					
	Referencia:	7.5 Producción y prestación de servicios			Revisión:	01	
	1ª Edición:	01/Octubre/2012			Pág.:	1	De: 2
	Fecha Actual	01 /Julio/2020					

CLEANER 040

Detergente desengrasante potenciado

CLEANER 040 es un desengrasante de base acuosa, concentrado y potenciado para la eliminación de grasas y aceites pesados, tiene un gran poder saponificante. Es eficaz frente a la carbonilla o aceites carbonizados de cocinas, hornos, en restaurantes, casinos, industria procesadora y elaboradora de alimentos.

CLEANER 040 es tan concentrado, que a diluciones de uso mantiene su grado de actividad. Es excelente limpiador para concreto nuevo o antiguo, filtros de aire, motores, maquinaria pesada, cocinas, parrillas, hornos y campanas industriales, pudiendo ser usado por aspersión como también por inmersión en la limpieza de piezas y partes metálicas a excepción de aluminio y galvanizadas.

CLEANER 040 contiene inhibidores inorgánicos de oxidación, lo que permite que las piezas o parte que se están desengrasando no se oxiden. No es inflamable, no contiene agentes corrosivos ni contiene solventes clorados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. pH producto Concentrado	13 – 13,9
2. Concentración en % Activos °Brix	26 – 27
3. Gravedad Específica @ 20°C	1,06 – 1,08
4. Apariencia	Líquido no viscoso transparente rojo
5. Punto de Inflamación	No se inflama
6. Solubilidad	Completa en agua fría o caliente
7. Biodegradabilidad	Biodegradable y Libre de fosfatos
8. Solvente	Butilcellosolve
9. Estabilidad	Condiciones Normales 1 año mínimo

INSTRUCCIONES DE USO

CLEANER 040 puede ser aplicado utilizando sistemas tradicionales de limpieza como: escobilla, pulverizado, trapero, tinas de inmersión tanto en frío como en caliente.

FOSFAMET

Armonía 2040 - Cerrillos - Santiago

Fono: 225053738 - 225053740

	Título:	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO					
	Referencia:	7.5 Producción y prestación de servicios			Revisión:	01	
	1ª Edición:	01/Octubre/2012			Pág.:	2	De: 2
	Fecha Actual	01 /Julio/2020					

Debe ser aplicado con precaución en las superficies, ya que es perjudicial a pinturas o calcomanías. No aplicar en PVC, aluminio y galvanizadas. Recomendamos probar las siguientes diluciones de uso:

- Pisos con aceites-grasas 1 parte de CLEANER 040 con 5 partes de agua.
- Motores-maquinas-equipos 1 parte de CLEANER 040 con 10 partes de agua.
- Ladrillos-muros de Hormigón 1 parte de CLEANER 040 con 5 partes de agua.
- Hornos, campanas, cocinas 1 parte de CLEANER 040 con 3 partes de agua.
- Prensas de Imprentas 1 parte de CLEANER 040 con 10 partes de agua.
- Desengrase y Descarbonizado en Tinajas de Inmersión CLEANER 040 puro.
- Filtros y Ductos Aire Acondicionado 1 parte de CLEANER 040 con 5 partes de agua.

Para otros trabajos de limpieza, recomendamos probar diluciones de 1:3 a 1:15.

PRECAUCIONES

Mantener alejado del alcance de los niños en envase original cerrado, en lugar fresco y seco.

Contacto Dérmico: Lavar con abundante agua el área afectada.

Contacto Ocular: Lavar por 15 minutos con abundante agua, si la irritación persiste, consulte a un médico

Ingestión: Dar a beber agua o leche, no inducir vómitos, consulte a un Médico. Contiene Butoxietanol.

FOSFAMET

Armonía 2040 - Cerrillos - Santiago

Fono: 225053738 - 225053740