

	Título:	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO					
	Referencia:	7.5 Producción y prestación de servicios			Revisión:	01	
	1ª Edición:	01/Octubre/2012			Pág.:	1	De: 2
	Fecha Actual	03 / Junio /2020					

REMOVEDOR DE PINTURA

REMOVEDOR DE PINTURA es un decapante de pintura en frío, semi-viscoso y efectivo para la remoción de muchas pinturas como ser; a base de aceites, lacas alquímicas, melamínicas, epóxicas, siliconas, vinílicas, fenólicas, goma, acrílicas, poliéster y de poliuretano, desde las superficies metálicas.

REMOVEDOR DE PINTURA contiene solventes orgánicos, retardadores de evaporación y agentes humectantes.

REMOVEDOR DE PINTURA esta formulado para ser aplicado mediante brochas, escobillas o bien en forma spray (rociamiento).

Por su forma semi-viscosa se presta para ser aplicado en superficies verticales.

FORMA DE APLICAR
REMOVEDOR DE PINTURA se usa sin diluir tal cual viene en su envase original y a temperatura ambiente. Aplique REMOVEDOR DE PINTURA con brocha (cerda natural) con películas gruesas del producto, sobre la pintura a remover y déjelo actuar por 10 a 15 minutos. Luego quite la pintura suelta con un chorro de agua a presión o bien restregar con escobilla o espátula y agua. Si es una pintura muy dura o vieja, conviene rallarla realizando cortes enrejados antes de la aplicación y repetir esta operación varias veces, ya que el producto va atacando y disolviendo lentamente la capa o capas de pintura. Antes de repintar sobre la superficie decapada hay que limpiarla perfectamente con agua y luego utilizar algún solvente apropiado. El producto no debe dejarse más de una hora aplicado sobre la superficie a decapar ya que formaría una capa dura.

El tiempo necesario para remover la película de pintura y el rendimiento del REMOVEDOR, dependerá del tipo y antigüedad de esta, como también de la temperatura ambiente.

FOSFAMET

Armonía 2040 - Cerrillos - Santiago

Fono: 225053738 - 225053740

	Título:	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO					
	Referencia:	7.5 Producción y prestación de servicios			Revisión:	01	
	1ª Edición:	01/Octubre/2012			Pág.:	2	De: 2
	Fecha Actual	03 / Junio /2020					

NOTA: Se deben tomar algunas precauciones cuando se trabaja con REMOVEDOR DE PINTURA, como usar máscaras, delantales, guantes de goma y anteojos.

ADVERTENCIA

Abrir cuidadosamente el tapón del envase del REMOVEDOR DE PINTURA, pues puede haber gases acumulados. Almacenar solamente en áreas con temperaturas que no excedan los 40°C. ni bajo de 5°C.

Evite su aplicación bajo el sol o sobre superficies calientes o en días de mucho viento ya que estos factores acelerarán la evaporación y su rendimiento será menos efectivo.

No lo aplique sobre asfaltos, linóleos caucho, poxiglás y plásticos en general, use ventilación adecuada, mantenga fuera del alcance de los niños.

Cumple norma MIL-R-81294D TIPO I CLASE 1.

FOSFAMET

Armonía 2040 - Cerrillos - Santiago

Fono: 225053738 - 225053740